ELEGANCE

HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 14342	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Proteco Hardwachs-Öl	EN 13696	N/A
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	 0,152 0,182 0,192
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 22 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,105
Biegefestigkeit	EN 1533	6480 N/600mm
Aufbau	3-Schicht mit Weichholzkern	

VERPACKUNGSEINHEITEN	22x260x2520	22x280x2520
Gesamtstärke (mm)	22	22
Breite (mm)	260	280
Länge (mm)	2520	2520
Nutzschicht (mm)	4,0	4,0
Dielen / Pack	4	4
m2/Pack	2,62	2,82
m2/Palette	31,44	33,84
Gewicht/m2 (kg)	11,7	11,7
Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.		

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Klebstoffempfehlung wie in der Verlegeanleitung genannt, Verlegeset
Abschluss	Fußleisten, Übergangsprofile, Heizkörperrosetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit, Bioclean und Refresher für Hartwachs-Öl

VERLEGUNG	
Verlegemethode	Auf Balken oder verklebt
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Neinrmgerechte Verlegung	Ja
Start & Stop Planken in ca. 1 Pack pro 20 m^2 enthalten	

PFLEGE
Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.
Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlung auf @ www.tarkett.de

Tarkett

ELEGANCE

HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikel-nummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Ober-flächen-effekt	Fase (4-seitig)	pigmen-tiertes Hartwachs-Öl	DoP no.
		Gesamt-stärke	Breite	Länge						
Eiche Champagne	41008005	22	260	2520	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	geürstet	Minifase	Ja	0190-0116
Eiche Sterling	41008004	22	280	2 520	1-Stab		gebürstet	Minifase	Ja	0190-0116
Eiche	41008001	22	280	2 520	1-Stab		gebürstet	Minifase	Nein	0190-0116

DESIGN

Eichendielen wurden extra breit und extra lang gefertigt, um ihren natürlichen Look zu unterstreichen und die glatten und markanteren Details des Holzes zu mischen. Eine leichte Bürstung unterstreicht das Design und die authentische Struktur des Materials. Perfekt für spezielle Verlegungen und kommerzielle Anwendungen, bei denen Exklusivität und Langlebigkeit die wichtigsten Anforderungen sind.

Eiche Champagner

Eiche Sterling

Eiche

Elegance Proteco Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG | 99 % 99 % Natural Renewable | 100 % Recyclable | T&G | Proteco Hardwax Oil | REAL WOOD RWZT-01 www.realwood.eu | cradle to cradle

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de.
Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf. Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Für weitere und aktuelle Informationen besuchen Sie bitte www.tarkett.de

Tarkett